Gravelgard Aerosol (500 ml)

Korrosionsschutz > Unterboden und Hohlraum

- Strapazierfähig und stossfest
- Gute Haftung
- Überlackierbar
- Geringe Tropfneigung
- Leichte Verarbeitung



Art.-Nr. 81127
Verpackungseinheit: 12

Beschreibung

Gravelgard ist ein lösemittelhaltiges Steinschlag-Schutzsystem basierend auf Kautschuk und Harzen (enthält kein Bitumen). Gravelgard bildet einen zähen, elastischen und schwarz deckenden Schutzfilm. Dieser ist nach der Applikation schnell trocknend und überlackierbar, auch für Einbrennlackierungen geeignet. Aufgrund der guten Haftung eignet sich Gravelgard für Spoiler, Schweller, Heckschürzen, Radkästen etc. Der Schutzfilm reduziert Geräusche und Schwingungen im Karosseriebereich. Gravelgard eignet sich daher auch als Antidröhnbeschichtung z.B. für Türen und Motorhauben hervorragend.

Technische Spezifikationen

Flammpunkt	-
Form	Aerosol
Siedebereich	-

Lagerung

Haltbarkeit ungeöffnet in Monaten	24
Lagertemperatur	5 - 30°C

Gut verschlossen und vor Licht geschützt lagern.
Vor Sonne und Frost schützen.

Zu Beachten / Achtung / Hinweis

Nicht direkt an der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen.
Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

Weitere Varianten

Art.-Nr.	*Artikelname*	*Verpackungseinheit*
81600	Gravelgard (1l)	12

Switzerland (HQ)
Waxoyl AG
CH-4104 Oberwil
+41 61 281 77 94
info@waxoyl.ch

Germany (Subsidiary)
Waxoyl GmbH
DE-46045 Oberhausen
+49 208 410 221
info@waxoyl.de

© Waxoyl AG Switzerland. Alle Rechte vorbehalten. 05/26
Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen. Unsere Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

For professional use only

waxoyl.com