Waxoyl PF Aerosol (500 ml)

Korrosionsschutz > Unterboden und Hohlraum

- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Sehr gutes Kriechvermögen
- Hohe Standfestigkeit
- Für Unterboden und Hohlraum geeignet
- Geruchsneutral
- Hervorragende Haftung



Art.-Nr. 81251
Verpackungseinheit: 12

Beschreibung

Waxoyl PF ist ein Produkt mit hohem Wirkstoffgehalt, welches einen optimalen Schutz fur korrosionsgefährdete Bereiche bietet. Z. B. in Karosserien und Stahlkonstruktionen, wie Blechdoppelungen, Falze, Spalten, Flansche, Schweissnähte, Kanten und Flachen.
Waxoyl PF zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Haftung und ein sehr gutes Standvermögen aus.

Korrosionsschutztests:
Salzsprühtest DIN EN ISO 9227: mind. 720 Stunden, VDA-Wechseltest; mind. 10 Runden
DIN EN ISO 11997 Teil 1 Zyklus B

Technische Spezifikationen

Flammpunkt	-
Form	Aerosol
Siedebereich	-

Lagerung

Haltbarkeit ungeöffnet in Monaten	24
Lagertemperatur	5 - 30°C

Gut verschlossen und vor Licht geschützt lagern.
Vor Sonne und Frost schützen.

Zu Beachten / Achtung / Hinweis

Nicht direkt an der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen.
Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

Weitere Varianten

Art.-Nr.	*Artikelname*	*Verpackungseinheit*
81421	Waxoyl PF (60 l)	1

Switzerland (HQ)
Waxoyl AG
CH-4104 Oberwil
+41 61 281 77 94
info@waxoyl.ch

Germany (Subsidiary)
Waxoyl GmbH
DE-46045 Oberhausen
+49 208 410 221
info@waxoyl.de

© Waxoyl AG Switzerland. Alle Rechte vorbehalten. 05/26
Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen. Unsere Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

For professional use only

waxoyl.com