Hydro Coat (5 l)

Pulire e curare > Pulizia e cura

- Sigillatura rapida
- Finitura da showroom
- Adatto per cromo, alluminio e materie plastiche
- Applicabile anche su vernici umide



Articolo n. 81281
Confezione: 1

Descrizione

L'utilizzo di ingredienti esclusivi consente di ottenere una superficie estremamente brillante.
Allo stesso tempo, lo strato sigillante funge da barriera che protegge dagli agenti atmosferici. Adatto sia per auto nuove che usate.
Hydro Coat prolunga inoltre la durata delle vernici già trattate con un prodotto a base di polimeri o cera.

Specifiche tecniche

Punto infiammabilità	> 45°C
Forma	liquido
Intervallo di ebollizione	> 100°C

Conservazione

Durata di conservazione non aperto in mesi	24
Temperatura di conservazione	5 - 25°C

Conservare ben chiuso e al riparo dalla luce.
Proteggere dal sole e dal gelo.

Da tenere presente / Attenzione / Avviso

Non applicare direttamente al sole né lasciare asciugare al sole.
Verificate la compatibilità dei materiali e - se necessario - l'adesione del prodotto su una zona discreta.

Altre varianti

Articolo n.	*nome articolo*	*Confezione*
81274	Hydro Coat (10 l)	1

Switzerland (HQ)
Waxoyl AG
CH-4104 Oberwil
+41 61 281 77 94
info@waxoyl.ch

Germany (Subsidiary)
Waxoyl GmbH
DE-46045 Oberhausen
+49 208 410 221
info@waxoyl.de

© Waxoyl AG Switzerland. Tutti i diritti riservati. 05/26
Le immagini possono variare dal prodotto fornito. I nostri consigli ed indicazioni di applicazione si basano su esperimenti ed esperienze pratiche. Verificate la compatibilità dei materiali e - se necessario - l'adesione del prodotto su una zona discreta.

For professional use only

waxoyl.com