Topwax-6 Plus (5 l)

Korrosionsschutz > Transport- und Lagerschutz

- Farbloser Schutzfilm auf Wachsbasis
- Schützt lackierte und blanke Oberflächen vor Umwelteinflüssen
- Guter Korrosionsschutz
- Unterwandert Feuchtigkeit
- Leicht entfernbar



Art.-Nr. 81357
Verpackungseinheit: 2

Beschreibung

Topwax-6 Plus ist ein wachsartiges lösemittelhaltiges Korrosionsschutzsystem, welches für den Transport- und Lagerschutz von Automobilen, Land- und Baumaschinen, Maschinen und Maschinenbauteilen sowie Werkzeugen ausgelegt ist. Durch seine guten filmbildenden Eigenschaften lässt es sich praktisch auf alle Oberflächen auftragen, Wasser und Feuchtigkeit wird unterwandert. So bietet Topwax-6 Plus einen zuverlässigen Schutz vor Korrosion auf rostanfälligen Bereichen, wie Verschraubungen, Flanschen, Passungen usw. Der transparente feste Film hält effektiv Witterungs- und Umwelteinflüsse wie sauren Regen, Flugrost und Russpartikel von blanken und lackierten Flächen fern. Farben und Lacke werden effektiv vor UV-Strahlung geschützt. Der Schutzfilm lässt sich einfach, nach der Schutzdauer von 6 Monaten, mit Druckwasser aus einem handelsüblichen Hochdruckreiniger (Kärcher, WAB etc.) entfernen. Dabei sollte die Wassertemperatur bei 100-120°C liegen und 2-5% eines Benzinkohlenwasserstoffs (Kaltreiniger) beigemischt werden.

Korrosionstest:
Vorkonditionierung:
5 Tage bei Raumtemperatur.
Salzsprühtest (Stahl/Zink) DIN EN ISO 9227 mind. &gt 240 Stunden
Kondenswasser-Konstantklimatest DIN EN ISO 6270-2 KK Q-Panel ASTM A1008 min. 50 Tage
Innenlagerung: 12 Monate
Aussenlagerung: 6 Monate

Technische Spezifikationen

Flammpunkt	28°C
Form	flüssig
Siedebereich	-

Lagerung

Gut verschlossen und vor Licht geschützt lagern.
Vor Sonne und Frost schützen.

Zu Beachten / Achtung / Hinweis

Nicht direkt an der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen.
Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

Weitere Varianten

Art.-Nr.	*Artikelname*	*Verpackungseinheit*
81354	Topwax-6 Plus (200 l)	1

Switzerland (HQ)
Waxoyl AG
CH-4104 Oberwil
+41 61 281 77 94
info@waxoyl.ch

Germany (Subsidiary)
Waxoyl GmbH
DE-46045 Oberhausen
+49 208 410 221
info@waxoyl.de

© Waxoyl AG Switzerland. Alle Rechte vorbehalten. 05/26
Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen. Unsere Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

For professional use only

waxoyl.com