Waxoyl 120-4 Plus Aerosol (500 ml)

Korrosionsschutz > Unterboden und Hohlraum

- Basis: Wachse, Additive, aromatenfreie Lösemittel
- Hervorragende Penetration
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis ca. 180°C
- Gute Haftung auf allen Untergründen
- Tropft nicht
- Selbstheilungseffekt



Art.-Nr. 81534
Verpackungseinheit: 12

Beschreibung

Produktbeschreibung:
Waxoyl 120-4 Plus, langfristiger Hohlraumschutz für Automobile, Nutzfahrzeuge, Maschinen, Rohre usw.
Waxoyl 120-4 Plus eignet sich auch als Unterbodenschutz. Waxoyl 120-4 Plus bietet durch seine spezielle Zusammensetzung auf Wachsbasis einen dauerhaft elastischen Langzeitschutz mit Selbstheilungseigenschaften.

Korrosionstest:
Vorkonditionierung:
5 Tage bei Raumtemperatur.
Salzsprühtest (DIN 50021)
1000 Stunden bei 50 Trockenfilmdichte.
Biegetest(DIN 53152 +70°C) Keine Rissbildung
Biegetest(DIN 53152 - 30°C) Keine Rissbildung

Technische Spezifikationen

Flammpunkt	-97°C
Form	Aerosol
Siedebereich	-44.5°C

Lagerung

Gut verschlossen und vor Licht geschützt lagern.
Vor Sonne und Frost schützen.

Zu Beachten / Achtung / Hinweis

Nicht direkt an der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen.
Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

Weitere Varianten

Art.-Nr.	*Artikelname*	*Verpackungseinheit*
81538	Waxoyl 120-4 Plus (1 l)	12
81535	Waxoyl 120-4 Plus (5 l)	2
81536	Waxoyl 120-4 Plus (60 l)	1
81537	Waxoyl 120-4 Plus (200 l)	1

Switzerland (HQ)
Waxoyl AG
CH-4104 Oberwil
+41 61 281 77 94
info@waxoyl.ch

Germany (Subsidiary)
Waxoyl GmbH
DE-46045 Oberhausen
+49 208 410 221
info@waxoyl.de

© Waxoyl AG Switzerland. Alle Rechte vorbehalten. 05/26
Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen. Unsere Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

For professional use only

waxoyl.com