Hardwax Plus Aerosol (500 ml)

Korrosionsschutz > Unterboden und Hohlraum

- Basis: Wachse, Additive, aromatenfreie Lösemittel
- Hervorragende Penetration
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis ca. 180°C
- Gute Haftung auf allen Untergründen
- Tropft nicht
- Selbstheilungseffekt



Art.-Nr. 81541
Verpackungseinheit: 12

Beschreibung

Hardwax Plus ist ein idealer Unterbodenschutz für Fahrzeuge aller Art.
Hardwax Plus bietet durch die spezielle Zusammensetzung auf Wachsbasis einen Langzeitschutz mit Selbstheilungseigenschaften und bleibt auch bei tiefen Temperaturen dauerhaft elastisch und geschmeidig. Hardwax Plus ist sparsam und sauber in der Anwendung und tropft nicht nach.

Korrosionstest:
Vorkonditionierung: 5 Tage bei Raumtemperatur.
Salzsprühtest (DIN 50021) 1000 Stunden bei 50 Trockenfilmdichte.
Biegetest (DIN 53152 +70°C) Keine Rissbildung
Biegetest (DIN 53152 - 30°C) Keine Rissbildung

Technische Spezifikationen

Flammpunkt	< 0°C
Form	Aerosol
Siedebereich	-44°C

Lagerung

Gut verschlossen und vor Licht geschützt lagern.
Vor Sonne und Frost schützen.

Zu Beachten / Achtung / Hinweis

Nicht direkt an der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen.
Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

Weitere Varianten

Art.-Nr.	*Artikelname*	*Verpackungseinheit*
81542	Hardwax Plus (1 l)	12
81543	Hardwax Plus (5 l)	2
81544	Hardwax Plus (60 l)	1
81545	Hardwax Plus (200 l)	1

Switzerland (HQ)
Waxoyl AG
CH-4104 Oberwil
+41 61 281 77 94
info@waxoyl.ch

Germany (Subsidiary)
Waxoyl GmbH
DE-46045 Oberhausen
+49 208 410 221
info@waxoyl.de

© Waxoyl AG Switzerland. Alle Rechte vorbehalten. 05/26
Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen. Unsere Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

For professional use only

waxoyl.com