Hardwax 21 Aerosol (500 ml)

Korrosionsschutz > Unterboden und Hohlraum

- Schnelltrocknend
- Hohe Abriebfestigkeit
- Kälteflexibel
- Gute Haftung



Art.-Nr. 81607
Verpackungseinheit: 12

Beschreibung

Hardwax 21 ist ein Langzeit-Korrosionsschutz mit einer sehr guten Haftung. Das Produkt trocknet schnell und bildet einen schalldämpfenden Effekt. Ideal für die Behandlung von PKW, LKW, Reisebussen etc. Nach der Trocknung ergibt sich ein zähelastischer und dauerhafter Film, welcher die behandelten Flächen optimal gegen klimatische Einflüsse und Steinschlag schützt. Applikation von mehreren Schichten möglich. Es wird empfohlen, die einzelnen Schichten trocknen zu lassen.

Korrosionstest:
Vorkonditionierung: 5 Tage bei Raumtemperatur.
Salzsprühtest (DIN 50021) 1000 Stunden, Ri 0 bei 400 Trockenfilmschicht.
Salzsprühtest bei Aerosol = (DIN 50021) 480 Stunden, Ri 0 bei 150 Trockenfilmschicht
Biegetest(DIN 53152 +70°C) Keine Rissbildung
Biegetest(DIN 53152 - 30°C) Keine Rissbildung

Technische Spezifikationen

Flammpunkt	-97°C
Form	Aerosol
Siedebereich	-44.5°C

Lagerung

Haltbarkeit ungeöffnet in Monaten	24
Lagertemperatur	5 - 30°C

Gut verschlossen und vor Licht geschützt lagern.
Vor Sonne und Frost schützen.

Zu Beachten / Achtung / Hinweis

Nicht direkt an der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen.
Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

Weitere Varianten

Art.-Nr.	*Artikelname*	*Verpackungseinheit*
81608	Hardwax 21 (1 l)	12
81609	Hardwax 21 (5 l)	2
81610	Hardwax 21 (60 l)	1
81611	Hardwax 21 (200 l)	1

Switzerland (HQ)
Waxoyl AG
CH-4104 Oberwil
+41 61 281 77 94
info@waxoyl.ch

Germany (Subsidiary)
Waxoyl GmbH
DE-46045 Oberhausen
+49 208 410 221
info@waxoyl.de

© Waxoyl AG Switzerland. Alle Rechte vorbehalten. 05/26
Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen. Unsere Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit und - falls nötig - auf Haftung testen.

For professional use only

waxoyl.com