Паспорт безпеки відповідно до ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ щодо безпечності хімічної продукції № 847/2024 (UA)
Hardwax Plus

ТОП ЛАК УКРАЇНА
04136 Київ

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії або підприємства

1.1 Ідентифікація продукту

Hardwax Plus

1.2 Відповідне передбачене використання речовини або препарату та рекомендований спектр застосування

1.2.1 Види використання

Захист від корозії

1.2.2 Нерекомендоване використання

Невідомі

1.3 Детальна інформація про організацію/надавача, що надала паспорт безпеки

Компанія
ТОП ЛАК УКРАЇНА
вул. Віктора Некрасова (Північно-Сирецька), 3
04136 Київ / UKRAJINA
Телефон +38 050 411 2537
Домашня сторінка https://www.toplac.ua/
Адреса електронної пошти toplac@toplac.ua

Виробник
WAXOYL AG
Seewenweg 5
4153 Reinach / ШВЕЙЦАРІЯ
Телефон +41-61-28177 94
Домашня сторінка www.waxoyl.com
Адреса електронної пошти info@waxoyl.ch

Сфера надання інформації

Технічна інформація info@waxoyl.ch

Паспорт безпеки sdb@chemiebuero.de (Немає відправки паспортів безпеки)

Паспорти безпеки можна отримати у свого постачальника.

1.4 Номер телефону для екстрених випадків

Компанія
+41-61-28177 94 Понеділок - П'ятниця 8:00 - 16:00
+38 050 411 2537

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпечних властивостей речовини

2.1 Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції № 539/2024

ЛЗ Рід. 3: H226 Займиста рідина та випари.
Подр. Очей 2: H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
ВТОМ-ОВ 3: H336 Може викликати сонливість і запаморочення.
Вод. Хрон. Токс. 3: H412 Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками.

2.2 Елементи маркування

Продукт підлягає обов'язковому маркуванню відповідно до директив GHS/CLP.

Піктограми небезпеки





Сигнальні слова Обережно

Небезпечні компоненти Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних

Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук

Позначення небезпеки
H226 Займиста рідина та випари.
H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
H336 Може викликати сонливість і запаморочення.
H412 Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками.

Застереження
P 210 Зберігати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших займистих речовин. Не палити.
P243 Вживати запобіжних заходів проти виникнення елекстростатичних розрядів.
P273 Избегать выброса в окружающую среду.
P280 Надягнути захисні рукавички / засоби захисту очей / обличчя.
У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Зняти негайно увесь забруднений одяг. Шкіру промити водою/прийняти душ.
P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P403+P233 Зберігати в добре провітрюваному місці. Тримайте контейнер щільно закритим.
P501 Утилізувати вміст / контейнер відповідно до місцевих правових норм.

Особливе маркування. EUH066 Повторна дія може спричинити сухість шкіри або утворення тріщин.

Небезпечні компоненти Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію. EUH208 Може викликати алергічну реакцію.

2004/42/CE 493,7 g/L II A і SB Однокомпонентні високоякісні покриття (max. 500 g/l)

2.3 Інших небезпек

Фізично-хімічні небезпеки. Можливе утворення займистих сумішей в повітрі при нагріванні вище температури займання і/або під час розбризкування чи розпилення.

Небезпеки для здоров'я Ризик попадання у легені при ковтанні чи блюванні.
Не містить інгредієнтів, що руйнують ендокринну систему (≥ 0,1%).

Небезпеку для навколишнього середовища Суміш не містить речовин у концентрації 0,1% або вище, які є стійкими, здатними до біонакопичення і токсичними (PBT). Суміш не містить речовин у концентрації 0,1% або вище, які є особливо стійкими і здатними до біонакопичення (vPvB).

Інші небезпеки Інших небезпек на сучасному рівні знань не встановлено.

РОЗДІЛ 3: Склад / інформація про компоненти

3.1 Речовини

не придатне

3.2 Суміші

Продукт є сумішшю.

Концентрація [%]	Хімічна назва
30 - < 60	Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
	EINECS/ELINCS: 919-857-5, Reg-No.: 01-2119463258-33-XXXX
	GHS: ЛЗ Рід. 3: H226 - Аспір. 1: H304 - ВТОМ-ОВ 3: H336 - EUH066
10 - < 25	Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
	EINECS/ELINCS: 927-241-2, Reg-No.: 01-2119471843-32-XXXX
	GHS: ЛЗ Рід. 3: H226 - Аспір. 1: H304 - ВТОМ-ОВ 3: H336 - Вод. Хрон. Токс. 3: H412 - EUH066
5 - < 10	Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію
	CAS: 61789-86-4, EINECS/ELINCS: 263-093-9, Reg-No.: 01-2119488992-18-XXXX
	GHS: Шкіри Сенс. 1: H317
	SCL [%]: >= 10: Шкіри Сенс. 1: H317
1 - < 3	Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13
	CAS: 154518-38-4, EINECS/ELINCS: 800-484-0, Reg-No.: 01-2119976356-25-XXXX
	GHS: Пошк. Очей 1: H318 - Подр. Шкіри 2: H315 - Вод. Хрон. Токс. 2: H411
< 1	Спирти, C11-14-ізо-, C13- багаті
	CAS: 68526-86-3, EINECS/ELINCS: 271-235-6, Reg-No.: 01-2119454259-32-XXXX
	GHS: Подр. Шкіри 2: H315 - Вод. Гостр. Токс. 1: H400 - Вод. Хрон. Токс. 2: H411, M-фактор (гостра): 1

Пояснення щодо компонентів Формулювання наведених H-фраз див. в РОЗДІЛІ 16.
Містить менше 3% DMSO екстракту (IP 346; тільки для мінеральних олій)

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

загальні зауваження Забруднений одяг зняти і випрати перед наступним використання.

При вдиханні Винести потерпілого на свіже повітря і залишити лежати у спокої.
У разі скарг звернутися за медичною допомогою.

Потрапляння на шкіру У разі контакту зі шкірою негайно змити водою з милом.
При тривалому подразненні шкіри звернутися до лікаря.

Потрапляння на очі Обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо це можливо. Продовжити промивання.
Якщо подразнення очей не проходить: Звернутися за медичною допомогою / консультацією до лікаря.

При заковтуванні Зверніться за медичною допомогою.
Блювоту не викликати.
Прополоскати рота і запити великою кількістю води.

4.2 Найбільш важливі симптоми та ефекти, як гострі, так і відстрочені

Сонливість
Запаморочення
Подразнююча дія.
Алергічні реакції.

4.3 Показання для будь-яких негайних медичних заходів та необхідності спеціального лікування

Симптоматичне лікування.
Ризик попадання у легені при ковтанні чи блюванні.

РОЗДІЛ 5: Заходи протипожежної безпеки

5.1 Вказування, чи потрібна невідкладна допомога

придатні засоби пожежогасіння Вогнегасний порошок.
Піна.
Вуглекислий газ.
Струмінь розпорошеної води.

непридатні засоби пожежогасіння Суцільний струмінь води.

5.2 Особливі небезпечні властивості продукту

Небезпека утворення токсичних продуктів піролізу.

5.3 Рекомендації пожежникам

Використовувати автономний дихальний апарат.
Не вдихати гази, які утворилися в наслідок вибуху чи горіння.

Посудини, які знаходяться в небезпеці, охолодити струменем розпорошеної води.
Залишки від пожежі та забруднена вода для гасіння пожеж мають бути ліквідовані відповідно до вимог місцевих установ.

РОЗДІЛ 6: Заходи по ліквідації аварійного викиду

6.1 Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій в аварійній обстановці

Берегти від джерел займання.
Забезпечити достатню вентиляцію.
Особлива небезпека ковзання у разі витікання/проливання продукту.
Користуватися засобами індивідуального захисту (захисними рукавичками, захисними окулярами, захисним одягом).

6.2 Захист навколишнього середовища

Запобігати поширенню на площі (напр., обмежуванням перемичками або масляним затвором).
Не допускати попадання в каналізацію/поверхневі/ґрунтові води.
У разі попадання продукту в каналізацію/у поверхневі води/ґрунтові води повідомити відповідні органи.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення.

Зібрати за допомогою абсорбуючого матеріалу (напр., піску).
Утилізувати зібраний матеріал відповідно до діючих правил.

6.4 Посилання до інших розділів

див. Розділ 8 + див. Розділ 13

РОЗДІЛ 7: Правила зберігання хімічної продукції і поводження з нею при навантажувально-розвантажувальних роботах

7.1 Запобіжні заходи щодо безпечного зберігання

Забезпечити належну витяжку з оброблювальних машин.
Забезпечити добру вентиляцію приміщення навіть на рівні підлоги (пари важчі за повітря).
Користуватися стійкими до розчинників приладами.
Уникати розпліскування або розпилення в закритих приміщеннях.

Берегти від джерел займання.
Пил може утворювати з повітрям вибухонебезпечну суміш.
Вжити заходів проти електростатичного заряду.
У спорожненій тарі можуть утворюватися займисті суміші.

Під час роботи не їсти, не пити, не палити, не сякатися.
Забруднений одяг зняти і випрати перед наступним використання.
Після роботи та перед перервами ретельно очищати шкіру.
Для профілактичного захисту рук використовуйте захисну мазь.

7.2 Умови безпечного зберігання, включаючи можливу несумісність

Підлога повинна бути стійкою до впливу розчинників і щільною.
Зберігати тільки в оригінальній посудині.
Вжити надійних заходів проти попадання в землю.

Не зберігати разом з окисниками.
Не зберігати разом із продуктами харчування та кормами.

Тримати посудини щільно закритими.
Зберігати посудини в добре провітрюваному місці.
Берегти від нагріву/ перегріву.

7.3 Особливості кінцевого використання

Див. використання продукту, розділ 1.2

РОЗДІЛ 8: Контроль зовнішнього впливу/засоби індивідуального захисту

8.1 Контрольні параметри

Контрольні параметри (UA)

не стосується

DNEL

Хімічна назва
Спирти, C11-14-ізо-, C13- багаті, CAS: 68526-86-3
Промышленное использование, Ингаляционно, Тривалі системні наслідки, 147,9 mg/m³
Промышленное использование, дермально, Тривалі системні наслідки, 417 mg/kg bw/day
загальне населення, Ингаляционно, Тривалі системні наслідки, 43,5 mg/m³
загальне населення, дермально, Тривалі системні наслідки, 250 mg/kg bw/day
загальне населення, орально, Тривалі системні наслідки, 25 mg/kg bw/day
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
Промышленное использование, дермально, Тривалі системні наслідки, 77 mg/kg bw/day
Промышленное использование, Ингаляционно, Тривалі системні наслідки, 871 mg/m³
загальне населення, Ингаляционно, Тривалі системні наслідки, 185 mg/m³
загальне населення, дермально, Тривалі системні наслідки, 46 mg/kg bw/day
загальне населення, орально, Тривалі системні наслідки, 46 mg/kg bw/day
Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13, CAS: 154518-38-4
Промышленное использование, Ингаляционно, Тривалі системні наслідки, 34,94 mg/m³
Промышленное использование, дермально, Тривалі системні наслідки, 100,13 mg/kg bw/day
загальне населення, Ингаляционно, Тривалі системні наслідки, 10,43 mg/m³
загальне населення, дермально, Тривалі системні наслідки, 60,08 mg/kg bw/day
загальне населення, орально, Тривалі системні наслідки, 6,01 mg/kg bw/day
Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію, CAS: 61789-86-4
Промышленное использование, Ингаляционно, Тривалі системні наслідки, 11,75 mg/m³
Промышленное использование, дермально, Тривалі системні наслідки, 3,33 mg/kg bw/d
Промышленное использование, дермально, Тривалі локальні наслідки, 1,03 mg/cm²
загальне населення, Ингаляционно, Тривалі системні наслідки, 2,9 mg/m³
загальне населення, дермально, Тривалі системні наслідки, 1,667 mg/kg bw/day
загальне населення, дермально, Тривалі локальні наслідки, 0,513 mg/cm²
загальне населення, орально, Тривалі системні наслідки, 0,833 mg/kg bw/day
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
Промышленное использование, Ингаляционно, Тривалі системні наслідки, 871 mg/m³
Промышленное использование, дермально, Тривалі системні наслідки, 77 mg/kg bw/day
загальне населення, Ингаляционно, Тривалі системні наслідки, 185 mg/m³
загальне населення, дермально, Тривалі системні наслідки, 46 mg/kg bw/day
загальне населення, орально, Тривалі системні наслідки, 46 mg/kg bw/day

PNEC

Хімічна назва
Спирти, C11-14-ізо-, C13- багаті, CAS: 68526-86-3
свіжа вода, 0,005 mg/L
морська Вода, 0,5 µg/L
Очисна споруда (STP), 105,3 mg/L
Відкладення (прісна вода), 0,37 mg/kg sediment dw
Відкладення (морська вода), 0,04 mg/kg sediment dw
Земля (сільськогосподарського призначення), 0,15 mg/kg soil dw
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
Для даної речовини не встановлені значення PNEC.
Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13, CAS: 154518-38-4
свіжа вода, 0,0063 mg/L
морська Вода, 0,00063 mg/L

Очисна споруда (STP), 10 mg/L
Відкладення (прісна вода), 0,113 mg/kg
Відкладення (морська вода), 0,0113 mg/kg
грунт, 0,0188 mg/kg
Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію, CAS: 61789-86-4
свіжа вода, 1 mg/l (AF=1000)
морська Вода, 1 mg/l (AF=10000)
Очисна споруда (STP), 1000 mg/l (AF=10)
Відкладення (прісна вода), 226 000 000 mg/kg dw
Відкладення (морська вода), 226 000 000 mg/kg dw
Земля (сільськогосподарського призначення), 271 000 000 mg/kg dw
Проковтування (продукти харчування), 16,667 mg/kg food
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
Для даної речовини не встановлені значення PNEC.

8.2 Контроль впливу

Додаткові вказівки щодо організації технічного обладнання.
Забезпечити достатню вентиляцію на робочому місці.
Методи вимірювань на робочому місці мають відповідати вимогам щодо характеристик, що містяться в DIN EN 482. Рекомендації містяться, наприклад, в переліку небезпечних речовин Інституту охорони труда німецького державного фонду страхування від нещасних випадків (IFA).

Захист очей
Захисні окуляри. (EN 166:2001)

Захист рук
0,4mm Бутилкаучук, >120 хв. (EN 374-1/-2/-3).
Інформація надана в якості рекомендацій. Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з постачальником рукавиць.

Захист шкіри та тіла
Робочий захисний одяг (EN 340)

Інші
Уникати контакту з очима та шкірою.
Пари/аерозолі не вдихати.
Засоби індивідуального захисту повинні підбиратися спеціально для кожного робочого місця в залежності від концентрації і кількості небезпечних речовин. Стійкість засобів захисту від впливу хімікатів повинна обговорюватись з відповідними постачальниками.

Захист дихальних шляхів
У разі перевищення гранично допустимої концентрації на робочому місці або недостатнього провітрювання: носити відповідні засоби захисту органів дихання.
Фільтраційний апарат короткочасної дії, комбінований фільтр A-P2

Теплове небезпеки
нема

Розмежування та моніторингу екологічні експозиції
вживати заходів для захисту навколишнього середовища, для обмеження емісій або запобігання емісіям.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1 Інформація щодо головних фізичних та хімічних властивостях

Агрегатний стан	рідкий
Форма	рідкий
Колір	чорний
Запах	характерний
Запах поріг	не стосується
Водневий показник (pH)	не придатне
Водневий показник (pH) [1%]	не придатне
Температура кипіння або початок кипіння та діапазон кипіння [°C]	154 - 193 (309 - 380 °F)
Точка спалаху [°C]	36 (97°F)
температура займання	не придатне
Нижня межа вибухоздатності	ca. 0,6 Vol.%
Верхня межа вибухоздатності	ca. 7 Vol.%
Окизнювальні властивості	Ні
Тиск пари [kPa]	0,3 (20°C)
Густина [г/мл]	0,86 (20 °C / 68,0 °F)
Относітельная щільність	не визначено
Насипної густина [kg/m³]	не придатне
Розчинність у воді	практично не розчинний
Розчинність в інших розчинниках	Інформація відсутня.
Коефіцієнт розподілення н-октаноль/вода (логарифмічне значення)	не визначено
Кінематична в'язкість	> 20,5 mm²/s (40°C)
Відносна щільність пара	не визначено
Температура плавлення [°C]	не визначено
Температура самозаймання [°C]	не визначено
Температура розкладання [°C]	не придатне
Характеристики частинок	не стосується

9.2 Додаткова інформація

нема

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1 Реактивність

При використанні за призначенням не відомі.

10.2 Хімічна стабільність

За звичайних умов навколишнього середовища (кімнатна температура) стабільний.

10.3 Можливість небезпечних реакцій

Можливе утворення займистих сумішей в повітрі при нагріванні вище температури займання і/або під час розбризкування чи розпилення.
Реакції з сильними окисниками.
Неочищена порожня тара може містити утворені з продукту гази, що утворюють з повітрям вибухові суміші.

10.4 Умови, яких слід уникати

Сильне нагрівання.

10.5 Несумісні матеріали

Окисник

10.6 Небезпечні продукти розпаду

Невідомо жодних небезпечних продуктів розкладання.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація про токсикологічні впливи

Гостра оральна токсичність

Продукт
ATE-mix, орально, > 2000 mg/kg

Хімічна назва
Спирти, C11-14-ізо-, C13- багаті, CAS: 68526-86-3
LD50, орально, щури, > 2000 mg/kg bw
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
LD50, орально, щури, > 15000 mg/kg (OECD 401)
Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13, CAS: 154518-38-4
LD50, орально, щури, > 2000 mg/kg (OECD 420)
Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію, CAS: 61789-86-4
LD50, орально, щури, >5000 mg/kg bw
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
LD50, орально, щури, 15000 mg/kg

Гостра дермальная токсичність

Продукт
ATE-mix, шкірні, > 2000 mg/kg

Хімічна назва
Спирти, C11-14-ізо-, C13- багаті, CAS: 68526-86-3
LD50, шкірні, щури, > 2000 mg/kg bw
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
LD50, шкірні, кролі, > 3160 mg/kg (OECD 402)
Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13, CAS: 154518-38-4
LD50, шкірні, щури, > 2000 mg/kg
Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію, CAS: 61789-86-4
LD50, шкірні, кролі, > 5000 mg/kg bw >5000 mg/kg bw
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
LD50, шкірні, кролі, > 3160 mg/kg

Гостра респіраторна токсичність

Продукт
ATE-mix, інгаляційна (Парові), > 20 mg/l 4h

Хімічна назва
Спирти, C11-14-ізо-, C13- багаті, CAS: 68526-86-3
LC50, інгаляційна, Миші, > 12,2 ppm (6 h)
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
LC50, інгаляційна, щури, > 6100 mg/m³ (OECD 403)
Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію, CAS: 61789-86-4
LC50, інгаляційна, щури, >1.9 mg/L air
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
LC50, інгаляційна, щури, > 5000 mg/m³/8h

Подразнення очей

Викликає подразнення
За наявною інформацією класифікаційні вимоги виконані.
Токсикологічні дані всього продукту відсутні.
Методика розрахунку

Хімічна назва

Спирти, C11-14-ізо-, C13- багаті, CAS: 68526-86-3
око, не є дратівливим
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
око, не є дратівливим
Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13, CAS: 154518-38-4
око, дратівливий
Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію, CAS: 61789-86-4
око, негативного впливу не спостерігається
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
око, не є дратівливим

Подразнення шкіри

За наявною інформацією класифікаційні вимоги не виконані.
Токсикологічні дані всього продукту відсутні.

Хімічна назва
Спирти, C11-14-ізо-, C13- багаті, CAS: 68526-86-3
шкірні, дратівливий
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
шкірні, не є дратівливим
Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13, CAS: 154518-38-4
шкірні, дратівливий
Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію, CAS: 61789-86-4
шкірні, негативного впливу не спостерігається
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
шкірні, не є дратівливим

Сенсибілізація

Відсутня класифікація через конкретні межі концентрації речовини.
За наявною інформацією класифікаційні вимоги не виконані.
Токсикологічні дані всього продукту відсутні.

Хімічна назва
Спирти, C11-14-ізо-, C13- багаті, CAS: 68526-86-3
шкірні, не сенсибілізуючий
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
шкірні, не сенсибілізуючий
Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13, CAS: 154518-38-4
шкірні, не сенсибілізуючий
Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію, CAS: 61789-86-4
шкірні, сенсибілізуюча
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
шкірні, не сенсибілізуючий

Система токсичність / токсичність для певних органів одноразову ефекти

Пари можуть викликати сонливість та запаморочення.
За наявною інформацією класифікаційні вимоги виконані.
Токсикологічні дані всього продукту відсутні.
Методика розрахунку

Система токсичність / токсичність для певних органів з неодноразові вплив

не містить відповідних речовин, які відповідають класифікаційним вимогам.
За наявною інформацією класифікаційні вимоги не виконані.
Токсикологічні дані всього продукту відсутні.

Хімічна назва
Спирти, C11-14-ізо-, C13- багаті, CAS: 68526-86-3
NOAEL, орально, щури, 300 - 700 mg/kg bw/day
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
NOAEL, орально, щури, 500 mg/kg bw/day, негативного впливу не спостерігається
NOAEC, інгаляційна, щури, 10400 mg/m³, негативного впливу не спостерігається
Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13, CAS: 154518-38-4
BMDL10, орально, щури, 240,3 mg/kg bw/day, спостерігається шкідливий вплив
Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію, CAS: 61789-86-4

NOAEL, орально, щури, 500 mg/kg bw/day, спостерігається шкідливий вплив
NOAEL, шкірні, щури, 1000 mg/kg bw/day, негативного впливу не спостерігається
NOAEC, інгаляційна, щури, 881,58 mg/m³, негативного впливу не спостерігається
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
NOAEL, орально, щури, 500 mg/kg bw/day, негативний
NOAEL, інгаляційна, щури, 6000 mg/m³, негативний

Оцінка мутагенності не містить відповідних речовин, які відповідають класифікаційним вимогам.
За наявною інформацією класифікаційні вимоги не виконані.
Токсикологічні дані всього продукту відсутні.

Хімічна назва
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
in vitro, негативний
на живому організмі, негативний
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
in vitro, негативний
на живому організмі, негативний

Оцінка токсичного впливу на репродуктивні функції не містить відповідних речовин, які відповідають класифікаційним вимогам.
За наявною інформацією класифікаційні вимоги не виконані.
Токсикологічні дані всього продукту відсутні.

- Плодючість організму

Хімічна назва
Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13, CAS: 154518-38-4
NOAEL, орально, щури, 1000 mg/kg bw/da, негативного впливу не спостерігається

- Розвиток організму

Хімічна назва
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
NOAEC, інгаляційна, щури, 220 mg/m³, негативного впливу не спостерігається
Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13, CAS: 154518-38-4
NOAEL, орально, щури, 316 mg/kg bw/day, негативного впливу не спостерігається
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
NOAEC, інгаляційна, щури, 5220 mg/m³

Оцінка канцерогенності не містить відповідних речовин, які відповідають класифікаційним вимогам.
За наявною інформацією класифікаційні вимоги не виконані.
Токсикологічні дані всього продукту відсутні.

Небезпека вдихання Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконано.

загальні зауваження

нема

11.2 Інших небезпек

11.2.1 Властивості порушують роботу ендокринної системи Не містить шкідливих для ендокринної системи речовин.

11.2.2 Додаткова інформація нема

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

12.1 Токсичність

Хімічна назва
Спирти, C11-14-ізо-, C13- багаті, CAS: 68526-86-3
LC50, (96h), Риби, 420 µg/L
EC50, (72h), Водорості, 2,6 - 3,2 mg/L
EL50, (48h), Invertebrates, 710 µg/L
NOEC, (72h), Водорості, 1,5 - 2,2 mg/L
LL50, (96h), Риби, 640 µg/L
Вуглеводи, C9-C10, n-алкани, ізоалкани, циклоалкани, < 2% ароматичних сполук
EL50, (48h), Daphnia magna, 22 - 46 mg/l
EL50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, > 1000 mg/l
NOELR, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, < 1 mg/l
LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 10 - 30 mg/l
Фосфорна кислота, C11-14-ізоалкільні естери, збагачені C13, CAS: 154518-38-4
LC50, (96h), Риби, 24 mg/L
EC50, (24h), Invertebrates, > 100 mg/L
EC50, (72h), Водорості, 150 mg/L
NOEC, (72h), Водорості, 10 mg/L
Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію, CAS: 61789-86-4
NOEC, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, 1000 mg/l
LL50, (96h), Риби, > 10 000 mg/l
EC0, (48h), Daphnia magna, >1000 mg/l
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних
EL50, (72h), Водорості, > 1000 mg/l
NOELR, (72h), Водорості, 100 mg/l
LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss, > 1000 mg/l
LL50, (48h), Daphnia magna, >1000 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до хімічного та біологічного розкладання

Поведінки в середовищі не визначено
Поведінки очисній споруді не визначено
Здатність до біологічного розкладання не визначено

Хімічна назва
Сульфонові кислоти, нафта, солі кальцію, CAS: 61789-86-4
(28d), 8,6 %

12.3 Біоакумулятивний потенціал

Накопичення в організмах не очікується.

12.4 Мобільність в грунті

Витікаюча речовина може проникнути в ґрунт і призвести до забруднення ґрунту та ґрунтових вод.

12.5 Результати оцінювання PBT та vPvB

На підставі всієї наявної інформації не може бути класифікована як стійка, біоакумулятивна і токсична або дуже стійка біоакумулятивна речовина.

12.6 Властивості порушують роботу ендокринної системи

Не містить шкідливих для ендокринної системи речовин.

12.7 Інші побічні ефекти

Невідомі

РОЗДІЛ 13: Інформація з утилізації

13.1 Методи обробки відходів

Залишки продукту ліквідувати у відповідності до директиви ЄС про відходи 2008/98/EC, а також національних та місцевих норм. Для цього продукту не можна встановити код утилізації згідно з європейським каталогом відходів (ЄКВ), тому що ідентифікація можлива лише на підставі призначення продукту, яке визначається користувачем. Код утилізації встановлюється в межах Європейського Союзу за погодженням.

Продукт

Ліквідувати як небезпечні відходи.
Відповідно до вимог місцевих установ передати у спалювальну установку.

Код утилізації відходів 080111*

Неочищені упаковка/контейнери

Незабруднену упаковку можна віддати на повторну переробку.
Упаковка, що не підлягає чищенню, видаляється у такий самий спосіб, як і сама речовина.

Код утилізації відходів 150110*

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

14.1 Номер ООН

Транспорт за словами ДОПОГ (ADR)	1139
ADN/ADNR	1139
IMDG (Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів)	1139
IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)	1139

14.2 Назва для відвантаження(UN)

Транспорт за словами ДОПОГ (ADR)	РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ
- Класифікаційний код	F1
- Ідентифікаційні номери небезпеки	
- ADR LQ	5 l
- ADR 1.1.3.6 (8.6)	Транспортна категорія (Код обмеження проїзду через тунелі) 3 (D/E)
ADN/ADNR	РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ
- Класифікаційний код	F1
- Ідентифікаційні номери небезпеки	
IMDG (Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів)	Coating solution
- EMS	F-E, S-E
- Ідентифікаційні номери небезпеки	
- IMDG LQ	5 l
IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)	Coating solution
- Ідентифікаційні номери небезпеки	

14.3 Транспортні класи небезпеки

Транспорт за словами ДОПОГ (ADR)	3
ADN/ADNR	3
IMDG (Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів)	3
IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)	3

14.4 Група пакування

Транспорт за словами ДОПОГ (ADR)	III
ADN/ADNR	III
IMDG (Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів)	III
IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)	III

14.5 Фактори небезпеки стосовно оточуючого середовища

Транспорт за словами ДОПОГ (ADR) Ні

ADN/ADNR	Ні
IMDG (Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів)	Ні
IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)	Ні

14.6 Особливі застереження для користувача

Відповідна інформація у розділі 6-8

14.7 Безтарне перевезення згідно з Додатком II до MARPOL та IBC код.

не придатне

РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація

15.1 Нормативні акту щодо безпеки, охорони здоров´я та приподного середовища/спеціальні законодавчі акту, що стосуються речовини або суміші.

ПРАВИЛА ЕС	2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 2024/573; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021
- Пояснення щодо компонентів	Список SVHC (речовини з особливо небезпечними властивостями): не містить жодних з наведених у списку речовин або у концентрації менш ніж 0,1 %.
- додаток XIV (REACH)	Продукт не містить речовин, для яких обов'язкова наявність дозволу ≥ 0,1% згідно з Додатком XIV, Регламентом (ЄС) 1907/2006 (REACH).
- додаток XVII (REACH)	Згідно з Додатком XVII, Регламентом (ЄС) 1907/2006 (REACH) продукт містить речовини ≥ 0,1% з наступними обмеженнями: 40, 75 Згідно з Додатком XVII, Регламентом (ЄС) 1907/2006 (REACH) продукт підлягає наступним обмеженням: 3
ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ ВИМОГИ	ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2025)
НАЦІОНАЛЬНІ НОРМИ (UA):	Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції № 539/2024, ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ щодо безпечності хімічної продукції № 847/2024 (Технічний регламент № 847/2024 розроблено на основі Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин (REACH).)
- Дотримуватися вимог щодо обмежень	Дотримуватися вимог щодо обмежень трудової діяльності вагітних жінок та матерів-годувальниць. Дотримуватися вимог щодо обмежень трудової діяльності молоді.
- VOC (2010/75/CE)	57,4 %

15.2 Речовини експертиза безпеки матеріалу

не придатне

РОЗДІЛ 16: Додаткова інформація

16.1 Коди видів небезпечної дії, які згадуються у Розділі 3

H412 Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками.
EUH066 Повторна дія може спричинити сухість шкіри або утворення тріщин.
H336 Може викликати сонливість і запаморочення.
H304 Може бути смертельним при поглинанні і потраплянні у дихальні шляхи.
H226 Займиста рідина та випари.
H400 Дуже токсично для водних організмів.
H411 Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.
H315 Викликає подразнення шкіри.
H318 Викликає серйозне пошкодження очей.

H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі.

16.2 Абревіатури й скорочення

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Додаткова інформація

Процедура класифікації.

Л3 Рід. 3: H226 Займиста рідина та випари. (На основі даних випробувань)
Подр. Очей 2: H319 Спричиняє сильне подразнення очей. (Методика розрахунку)
ВТОМ-ОВ 3: H336 Може викликати сонливість і запаморочення. (Методика розрахунку)
Вод. Хрон. Токс. 3: H412 Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками. (Методика розрахунку)

Зміна положення

3.2

Copyright: Chemiebüro®